



SIA DOORMELDER OVER IP VOOR 4 INGANGEN IN BEHUIZING - Art. SIA001B1 -

TECHNISCHE FICHE



- Afmetingen (H x B x D): 380 x 300 x 120mm
- Voedingsspanning: 21 – 28Vdc
- Verbruik: 115mA@26Vdc
- Transmissiemode: IP
- Communicatieprotocol: SIA (level 1 tot 3) referentie DC-03-1990.01 (R2003.10)
- Aansluitingen transmissiemodule: RJ45 connector voor CAT5 kabel (Ethernet aansluiting)
- Aantal ingangen: 4 (NO, NC of dubbele weerstandsconfiguratie)
- EN54-21 instelling: 2 ingangen alarm & fout (dubbele weerstandsconfiguratie)



GESCHIKT VOOR:

| MD2400SA | MD2400L | MD2400 | MD300 | MD644 | MD780

BESCHRIJVING

De SIA doormelder over IP voor 4 ingangen voor meldkamer wordt in een kunststof behuizing gemonteerd en wordt via het alarm- en foutcontact van de centrale voor brand- of gasdetectie aangestuurd.

De SIA doormelder over IP voor 4 ingangen verstuurt enkel de "Alarm" en/of "Fout" toestand van de centrale voor brand- of gasdetectie via het SIA protocol naar een externe meldkamer.

De configuratie van de parameters gebeurt via het LCD aanraakscherm van de transmissiemodule. De transmissiemodule is volgens de Europese Norm EN54-21 gecertificeerd.