




RAPID BRACKET®

TECHNISCHE FICHE



- Montagebeugel voor detector in ontoegankelijk of moeilijk bereikbaar plafond
- Duurzame materialen van hoge kwaliteit
- Compatibel met plafonds met een dikte tussen 8mm en 32mm
- Ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie
- Maakt het plaatsen van een inspectieluik overbodig



BESCHRIJVING

Deze montagebeugel is een handig, schroefloos systeem voor de eenvoudige installatie en het toekomstig onderhoud van detectoren in ontoegankelijke of moeilijk bereikbare verborgen ruimten boven een verlaagd plafond. De montagebeugel is een alternatief voor het plaatsen van een inspectieluik per detector en zorgt voor een onopvallende en esthetisch verantwoorde afwerking.

De montagebeugel is samengesteld uit een basiselement voor de montage in het verlaagd plafond en een buisverlenging voor de positionering van de detector.

De buisverlenging is beschikbaar in 2 versies, een buisverlenging tot 1 meter en een buisverlenging tot 3 meter. De buisverlenging is in hoogte instelbaar en hierdoor toepasbaar voor verlaagde plafonds met een hoogte tussen 550mm en 3000mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Sokkel: PA6, PBT-GF Detectorhouder: PBT-GF Buisverlenging: geanodiseerd aluminium
Afwerking afdekplaat	UV bestendig ABS, wit
Gewicht	1,2 kg
Diameter uitsnijding plafond	165 mm
Installatie hoogte detector	550 mm tot 3000 mm

ARTIKELS

Art. AM-4112-2018	Basiselement voor montage in verlaagd plafond
Art. AM-4112-2019	Buisverlenging tot 1 meter
Art. AM-4112-2020	Buisverlenging tot 3 meter