




## RAPID BRACKET®

### FICHE TECHNIQUE



- Support de montage pour détecteur dans les plafonds inaccessibles ou difficiles d'accès
- Matériaux durables de haute qualité
- Compatible avec les plafonds d'une épaisseur entre 8mm et 32mm
- Conçu pour une installation rapide et facile
- Elimine la nécessité d'une trappe d'inspection



#### DESCRIPTION

Ce support de montage est un système pratique, sans vis, qui facilite l'installation et l'entretien futur des détecteurs dans les espaces inaccessibles ou difficiles à atteindre au-dessus d'un plafond suspendu. Le support de montage est une alternative à l'installation d'une trappe d'inspection par détecteur et offre une finition discrète et esthétique.

Le support de montage se compose d'un élément de base pour le montage dans le plafond suspendu et d'une rallonge de tube pour le positionnement du détecteur.

La rallonge de tube est disponible en 2 versions, une rallonge de tube jusqu'à 1 mètre et une rallonge de tube jusqu'à 3 mètres. La rallonge de tube est réglable en hauteur et peut donc être utilisée pour les plafonds suspendus d'une hauteur comprise entre 550mm et 3000mm.

#### DONNEES TECHNIQUES

Matériaux	Base : PA6, PBT-GF Support pour détecteur : PBT-GF Rallonge de tube : aluminium anodisé
Finition plaque de recouvrement	ABS résistant aux UV, blanc
Poids	1,2 kg
Diamètre de la découpe au plafond	165 mm
Hauteur d'installation du détecteur	550 mm tot 3000 mm

#### ARTICLES

Art. AM-4112-2018	Élément de base pour montage dans plafond suspendu
Art. AM-4112-2019	Rallonge de tube jusqu'à 1 mètre
Art. AM-4112-2020	Rallonge de tube jusqu'à 3 mètres