



DEURMAGNEET KENDRION - Art. KH900062

TECHNISCHE FICHE



- Deurmagneet met afstandshouder (15 cm) voor vloer- of wandmontage
- Voedingsspanning: 24Vdc
- Trekkraft: 400N/40kg
- Stroomverbruik: 75mA@24Vdc
- IP klasse: IP54



GESCHIKT VOOR:
MD644 | MD300 | MD2400SA | MD2400L | MD2400



EN54-13 CERTIFICAAT
MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De **KENDRION** deurmagneet KH900062 is overeenkomstig de Europese Norm EN1155:1997+A1:2002.

De deurmagneet wordt gebruikt om branddeuren veilig en betrouwbaar open te houden en dit met een minimaal stroomverbruik en een grote trekkraft. De deurmagneet is geschikt voor vloer- of wandmontage en is gemonteerd op een stalen afstandshouder.

Deurmagneet geleverd inclusief instelbare ankerplaat. Snelle ombouw van vloer- naar wandmontage.

De voeding van de deurmagneten gebeurt door middel van een afzonderlijke EN54-4 gecertificeerde voeding.

TECHNISCHE GEGEVENS

Presentatieverklaring (DoP)	0015-CPR
Afmetingen magneet met statief	90 x 80 x (150/175) mm
Afmetingen ankerplaat	55 x 55 x 50 mm
Vermogen	1,6 Watt
Werkings temperatuur	-5°C tot +35°C