



## TEXECOM VOCALE TELEFOONKIEZER - Art. 700105

### TECHNISCHE FICHE



- Vocale telefoonkiezer voor spraakboodschappen
- Afmetingen: 115 x 140 x 30 mm
- Voedingsspanning: 10 tot 14Vdc
- Verbruik in rust: 35mA
- Verbruik in werking: 100mA



GESCHIKT VOOR:

| MD2400SA | MD2400L | MD2400S | MD300 | MD644 | MD780 |

### BESCHRIJVING

De TEXECOM vocale telefoonkiezer is een microprocessor gecontroleerd toestel, geschikt voor het versturen van spraakboodschappen via een standaard analoge telefoonlijn naar een vast telefoontoestel of naar een GSM.

De telefoonkiezer beschikt over 4 triggeringen. Elke ingang verstuurt een gesproken boodschap naar één of meerdere telefoonnummers uit een lijst van maximum 8 nummers. Bij het ontvangen van de oproep kan een bevestiging naar de telefoonkiezer worden teruggestuurd. Deze bevestiging zorgt voor het volledig of gedeeltelijk stopzetten van de alarmcyclus.

De boodschappen worden via een ingebouwde microfoon opgenomen en zijn te beluisteren via de ingebouwde luidspreker. De programmatie is menugestuurd en via een installateurscode beveiligd. Alle gegevens worden in een niet-vluchtig geheugen opgeslagen zodat deze na een spanningsuitval behouden blijven.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Telefoonlijn	Standaard analoge rechtstreekse lijn
Displaytaal	Instelbaar via klavier (Nederlands, Frans of Engels)
Telefoonnummers	keuze uit een lijst van 8 nummers – maximum 24 digit per nummer
Aantal ingangen	4 triggeringen
Aantal uitgangen	2 open collector uitgangen, maximum 100mA per uitgang
Duur boodschap	maximum 32 seconden per boodschap
Logboek	laatste 64 meldingen en handelingen (FIFO)

*Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden*