



GSM MODULE MET 4 INGANGEN - Art. 700100

TECHNISCHE FICHE



- GSM module met antenne voor versturen van een SMS
- Afmetingen: 84 x 72 x 32 mm
- Voedingsspanning: 12 tot 30Vdc
- Verbruik in rust: 60mA@24Vdc
- Verbruik in werking: 250mA@24Vdc



GESCHIKT VOOR:

| MD2400SA | MD2400L | MD2400S | MD300 | MD644 | MD780 |

BESCHRIJVING

De GSM module wordt met een gewone SIM-kaart (niet inbegrepen) uitgerust. Het toestel beschikt over vier ingangen en twee uitgangen (relaiscontacten).

Bij een noodsituatie kunnen één of meerdere SMS naar 10 verschillende nummers worden verstuurd.

De antenne, die met het toestel is meegeleverd, zorgt in normale omstandigheden voor een goede transmissie.

De GSM module is programmeerbaar via een PC configuratiesoftware en USB kabel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Antenne	Magnetische basis inclusief 2,5m kabel
Transmissiekanaal	2C/GSM
Frequentieband	850/900/1800/1900MHz@GSM/GPRS
Telefoonnummers	Keuze uit een lijst van 10 nummers
Aantal ingangen	4 ingangen (NO of NC onafhankelijk instelbaar)
Aantal uitgangen	2 relais uitgangen NO (instelbaar)
Notificaties	Versturen van SMS (tekst van SMS instelbaar)
Logboek	1000 lijnen
Werkings temperatuur	-20°C tot +70°C