



## MODULE GSM AVEC 4 ENTRÉES - Art. 700100

### FICHE TECHNIQUE



- Module GSM avec antenne pour l'envoi des SMS
- Dimensions : 84 x 72 x 32 mm
- Tension d'alimentation : 12 à 30Vdc
- Consommation au repos : 60mA@24Vdc
- Consommation en fonctionnement : 250mA@24Vdc



CONVIENT POUR :

| MD2400SA | MD2400L | MD2400S | MD300 | MD644 | MD780 |

#### DESCRIPTION

Le module GSM est équipé d'une carte SIM normale (non incluse). Il dispose de quatre entrées et de deux sorties (contacts à relais).

En cas d'urgence, un ou plusieurs SMS peuvent être envoyés à 10 numéros différents.

L'antenne, fournie avec l'appareil, assure une bonne transmission dans des conditions normales.

Le module GSM est programmable via un logiciel de configuration PC et un câble USB.

#### DONNEES TECHNIQUES

Antenne	Base magnétique avec câble de 2,5m
Canal de transmission	2C/GSM
Bande de fréquence	850/900/1800/1900MHz@GSM/GPRS
Numéros de téléphone	Choix dans une liste de 10 numéros
Nombre d'entrée	4 entrées (NO ou NC réglables indépendamment)
Nombre de sorties	2 sorties à relais NO (configurable)
Notifications	Envoi de SMS (texte du SMS configurable)
Journal	1000 lignes
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C