



DS24VDC750 – SPINDELMOTOR 24VDC – 650N – 0,8A – 75CM - Art. 730121 -

TECHNISCHE FICHE



- Voedingsspanning: 24Vdc
- Verbruik: 20W
- IP graad: IP65
- Trek en duwkracht: 650N
- Werkingssnelheid: 8mm/sec
- Slag: 750mm
- Elektronische eindeloop schakelaar

BESCHRIJVING

De DS24VDC motoren zijn elektrische spindelmotoren die door middel van een tandlat zorgen voor een lineaire beweging. Deze spindelmotoren lenen zich uitermate goed voor het aansturen van rookluiken en rookkoepels in RWA installaties.

In de behuizing is een elektronische eindeloop schakelaar aanwezig en een capaciteit voor ontstoring. De behuizing voor de tandlat is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. De tandlat is vervaardigd uit C43 gegalvaniseerd staal en heeft een sectie van 10x10mm. De motorbehuizing is vervaardigd uit 2 delen schokbestendige ABS kunststof. Hiertussen is een afdichting aanwezig waardoor de motor een IP65 graad heeft.

Naargelang de gewenste opening van de rookkoepel heeft men de beschikking over spindelmotoren met verschillende slaglengtes (35cm tot 75cm). De spindelmotoren worden inclusief montagebeugel geleverd.