

XP95 OPTISCHE ROOKDETECTOR ZWART - Art. 085023

TECHNISCHE FICHE



- Optische rookdetector zwart zonder sokkel
- Werkingsprincipe: lichtverstrooiing
- Voedingsspanning: 17 – 28Vdc
- Verbruik in rust: 340µA
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsonafhankelijk



GESCHIKT VOOR:
| MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De XP95 optische rookdetector is een analoog, adresseerbare branddetector, compatibel met de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400.

De XP95 optische rookdetector maakt gebruik van het lichtverstrooiingsprincipe om snel en effectief een reeks langzame en smeulende branden te detecteren. De microprocessor in de C.I.E. MD2400(L) vergelijkt de ontvangen signalen met de opgeslagen gegevens en initieert, bij stijgende rookconcentraties, respectievelijk een vooralarm- of een alarmmelding.

- Betrouwbare branddetectie in ruimten met een breed temperatuurbereik van -20°C tot +60°C.
- Ideaal voor vluchtwegen.
- Ongevoelig voor wind en luchtdruk
- Uitgerust met een insectenbestendig scherm

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Behuizing: zwart polycarbonaat V-0 (UL94) Klemmen: vernikkeld roestvrij staal
Afmetingen (Ø x H)	100 x 42 mm
Gewicht	105 gram
Verbruik alarm LED	4mA
Gevoeligheid	Nominale respons drempelwaarde van 0,12dB/m bij meting volgens EN54-7
Alarmindicatie	1 witte LED die rood oplicht ingeval van alarm
Werkingstemperatuur	0°C tot +60°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)
Windsnelheid	Ongevoelig voor wind