

ADRESSEERBARE INLEESMODULE VOOR DIN-RAIL

- Art. SA4700-300 -

TECHNISCHE FICHE



- Enkelvoudige inleesmodule met kortsluitisolator
- Voedingsspanning: 17 – 35Vdc
- Verbruik in rust: 500µA@24Vdc
- Maximum verbruik met LED aan: 2mA@24Vdc
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsafhankelijk



GESCHIKT VOOR:
| MD2400SA | MD2400L | MD2400 |



EN54-13 CERTIFICAAT:
MD2400SA: B-9072-FD-1049 | **MD2400/MD2400L:** B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De adresseerbare inleesmodule meldt de status van een potentiaalvrij NO alarmcontact en/of een NG foutcontact aan een C.I.E. MD2400SA, een C.I.E. MD2400L of een C.I.E. MD2400.

Zodra het contact wordt geschakeld, zal de C.I.E. de overeenkomstige alarm- en/of storingsmelding genereren. De bekabeling tussen de adresseerbare inleesmodule en het contact wordt, met behulp van een EOL weerstand op het contact, op kortsluiting en openlijn gecontroleerd.

De adresseerbare inleesmodule is met een ingebouwde kortsluitisolator uitgerust en wordt via het circuit in lusvorm gevoed. De adresinstelling gebeurt door middel van een DIP switch.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (H x B x D)	33 x 102 x 33mm
Gewicht	46 gram
Werkings temperatuur	-40°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden