



MODULE GSM AVEC 4 ENTRÉES - Art. 700100

FICHE TECHNIQUE



- Module GSM avec antenne pour l'envoi des SMS
- Dimensions : 84 x 72 x 32 mm
- Tension d'alimentation : 12 à 30Vdc
- Consommation au repos : 60mA@24Vdc
- Consommation en fonctionnement : 250mA@24Vdc



CONVIENT POUR :

| MD2400SA | MD2400L | MD2400S | MD300 | MD644 | MD780 |

DESCRIPTION

Le module GSM est équipé d'une carte SIM normale (non incluse). Il dispose de quatre entrées et de deux sorties (contacts à relais).

En cas d'urgence, un ou plusieurs SMS peuvent être envoyés à 10 numéros différents.

L'antenne, fournie avec l'appareil, assure une bonne transmission dans des conditions normales.

Le module GSM est programmable via un logiciel de configuration PC et un câble USB.

DONNEES TECHNIQUES

Antenne	Base magnétique avec câble de 2,5m
Canal de transmission	2C/GSM
Bande de fréquence	850/900/1800/1900MHz@GSM/GPRS
Numéros de téléphone	Choix dans une liste de 10 numéros
Nombre d'entrée	4 entrées (NO ou NC réglables indépendamment)
Nombre de sorties	2 sorties à relais NO (configurable)
Notifications	Envoi de SMS (texte du SMS configurable)
Journal	1000 lignes
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C



Des modifications peuvent être apportées sans préavis