

ADRESSEERBARE DRUKKNOP ROOD - Art. SA5900-908

TECHNISCHE FICHE



- Adresseerbare drukknop met ingebouwde kortsluitisolator – rood
- Voedingsspanning: 17 – 35Vdc
- Verbruik in rust: 100µA@24Vdc
- Verbruik in alarm: 4mA met LED aangestuurd
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsafhankelijk



GESCHIKT VOOR:
| MD2400SA | MD2400L | MD2400 |



EN54-13 CERTIFICAAT:
MD2400SA: B-9072-FD-1049 | **MD2400/MD2400L:** B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De adresseerbare drukknop is compatibel met de C.I.E. MD2400SA, de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400 en is uitgevoerd in een rode kunststof behuizing.

De drukknop is uitgerust met een kortsluitisolator die de werking ervan waarborgt in geval van een kortsluitsluiting op het circuit in lusvorm.

Bij het vaststellen van een brandgevaar kan de manuele melding geïnitieerd worden door op het onbreekbare flexi-element te drukken. Na activering kan de drukknop gereset worden door de reset-sleutel in de naar voren gerichte LED te plaatsen.

De adresseerbare drukknop is voorzien van een continu rode alarm LED. De Led knippert geel als er een storing is en groen tijdens het pollen van de drukknop. De werking van de kortsluitisolator wordt aangegeven door een continu gele LED.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Polycarbonaat
Kleur	Rood
Afmetingen (H x B x D)	90 x 90 x 63 mm
Montage	Opbouw
Gewicht	180 gram
IP klasse	IP44
Werkings temperatuur	-40°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)
Aansluitklemmen	Schroefklemmen tot 2,5mm ²

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden