

WATERDICHTE THERMISCHE DETECTOR A2S MET SOKKEL EN WARTELS

- Art. RA-HD6295 -

TECHNISCHE FICHE



- Kan zowel binnen als buiten in zeer vochtige omgevingen worden gebruikt
- Geleverd inclusief aansluitdoos met 3 kabelinvoeren met wartels
- Siliconen afdichtingsring voor IP67-bescherming bijgevoegd
- Statische responstemperatuur: 57°C
- Werkingstemperatuur: -40°C tot +50°C
- Beschermingsklasse: IP67

BESCHRIJVING

De waterdichte thermische detector A2S is een conventionele warmtedetector met een vaste temperatuur, dat wil zeggen dat ze een alarm genereren binnen een reactietemperatuur in overeenstemming met de Europese Norm EN54-5:2000.

Het detectie-element bestaat uit een hitteschild en een bimetalen sensor. Een LED op de detector licht op wanneer de melder in alarm gaat. De detector wordt niet automatisch gereset als de temperatuur, na het alarm, onder de statische reactietemperatuur van de detector zakt. De LED op de detector licht op totdat de detector via de C.I.E. wordt gereset.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Behuizing: ABS Beschermer & aansluitdoos: gemodificeerd polycarbonaat
Kleur	Grijs
Afmetingen (Ø x H)	100 x 75 mm
Voedingsspanning	12 – 30Vdc, nominaal 24Vdc
Alarmweerstand	± 400Ω