



## TELE-TRANSMETTEUR VOCAL - Art. 700105

### FICHE TECHNIQUE



- Transmetteur téléphonique vocal pour les messages vocaux
- Dimensions : 115 x 140 x 30 mm
- Tension d'alimentation : 10 à 14Vdc
- Consommation au repos : 35mA
- Consommation en fonctionnement : 100mA



CONVIENT POUR :

| MD2400SA | MD2400L | MD2400S | MD300 | MD644 | MD780 |

#### DESCRIPTION

Le télé-transmetteur vocal TEXECOM est un appareil commandé par microprocesseur, qui permet d'envoyer des messages vocaux sur une ligne téléphonique analogique standard vers un téléphone fixe ou vers un GSM.

Le télé-transmetteur dispose de 4 entrées de déclenchement. Chaque entrée envoie un message vocal à un ou plusieurs numéros de téléphone figurant dans une liste de 8 numéros maximum. Lorsque l'appel est reçu, un accusé de réception peut être renvoyé au télé-transmetteur. Cet accusé de réception entraîne l'arrêt total ou partiel du cycle d'alarme.

Les messages sont enregistrés par un microphone intégré et peuvent être écoutés par le haut-parleur intégré. La programmation se fait par menu et est protégée par un code installateur. Toutes les données sont stockées dans une mémoire non volatile, de sorte qu'elles sont conservés après une panne de courant.

#### DONNEES TECHNIQUES

Ligne téléphonique	Ligne analogique directe standard
Langue d'affichage	Réglable via le clavier (néerlandais, français ou anglais)
Numéros de téléphone	Choix dans une liste de 8 numéros – maximum 24 chiffres par numéro
Nombre d'entrées	4 entrées de déclenchement
Nombre de sorties	2 sorties à collecteur ouvert, maximum 100mA par sortie
Durée des message	Maximum 32 secondes par message
Journal	Enregistrement des 64 derniers messages et actions (FIFO)

Des modifications peuvent être apportées sans préavis