



KAC DRUKKNOP ROOD MET OPBOUWDOOS - Art. 942001A

TECHNISCHE FICHE



- Uitgerust met EN54 vlam­sym­bool
- IP klasse: IP24D
- Afmetingen (H x B x D): 93 x 89 x 59,5 mm
- Voedingsspanning: maximum 30Vdc
- Verbruik in alarm: 60mA@24Vdc
- Contact: vast ingebouwde alarmweerstand 470Ω/1W



GESCHIKT VOOR: | MD644 | MD300 |

BESCHRIJVING

De KAC drukknop is in een rode polycarbonaat behuizing (ABS) gemonteerd en is overeenkomstig de Europese norm EN54-11.

De KAC drukknoppen worden in de vluchtwegen bij elk toegangspunt naar het trappenhuis en bij elke uitgang naar buiten geïnstalleerd. De drukknop is ontworpen om handmatig informatie over het begin van een brand door te geven. In rust wordt een microschakelaar op zijn plaats gehouden door een vervormbaar plastic membraan (flexi-element). Wanneer dit membraan wordt ingedrukt, wordt de microschakelaar vrijgegeven en sluit een elektrisch contract.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	ABS
Kleur	Rood
Montage	Opbouw
Werkings­tem­peratuur	-10°C tot +55°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)
Aansluitklemmen	Schroefklemmen tot 2,5mm ²