

XP95 BEHUIZING VOOR KANAALDETECTOR - Art. 085060

TECHNISCHE FICHE



- Functioneert bij lichtsnelheden van 0,5m/s tot 20m/s
- Standaard geleverd met bemonsteringsbuis voor kanalen tot 540mm
- Afgesloten met transparant deksel zodat LED op de detector zichtbaar blijft
- Uitgerust met XP95 sokkel voor detector
- Optionele bemonsteringsbuizen beschikbaar voor kanalen tot 3000mm



GESCHIKT VOOR:
| MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De kanaaldetector zorgt voor een vroegtijdige detectie van rook in de lucht die door verwarmings- en ventilatiekanalen (HVAC) stroomt. De kanaaldetector wordt gebruikt in combinatie met een XP95 optische rookdetector en voorkomt dat rook uit een brandende ruimte wordt verspreid naar ruimten die niet door de brand zijn getroffen.

De kanaaldetector wordt op het ventilatiekanaal gemonteerd en heeft twee geperforeerde bemonsteringsbuizen die in het luchtkanaal worden geplaatst. Een deel van het luchtdebiet in het ventilatiekanaal wordt via de ingangsbemonsteringsbuis naar de kanaaldetector afgeleid en door de XP95 optische rookdetector op de aanwezigheid van rook gecontroleerd. De gecontroleerde lucht wordt via de uitgangsbemonsteringsbuis uit de kanaaldetector verwijderd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	ABS
Afmetingen (H x B x D)	115 x 340 x 60 mm
Gewicht	5,5 kg
Werkings temperatuur	0°C tot +60°C
Relatieve vochtigheid	tot 85% RH (zonder condensatie)

OPTIES

Art. 085061	Bemonsteringsbuis voor kanalen van 300mm tot 750mm
Art. 085062	Bemonsteringsbuis voor kanalen van 750mm tot 1500mm
Art. 085063	Bemonsteringsbuis voor kanalen van 1500mm tot 3000mm

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden