

MD2400 GLASVEZEL CONVERTOR RTR – MULTI MODE ST - Art. 244304 -

TECHNISCHE FICHE



- Afmetingen (H x B x D): 96 x 99 x 25mm
- Type optische vezel: Multi Mode (50/125µm of 62/125µm)
- Voedingsspanning: 12 – 48Vdc
- Verbruik: 62,5mA@24Vdc
- Golflengte: 820nm
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +70°C
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RH (zonder condensatie)



GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De MD2400 glasvezel convertor RTR – Multi Mode ST wordt gebruikt voor de verbinding, via glasvezel, van de redundante Token-ring tussen de C.I.E. MD2400L en/of de C.I.E. MD2400.

De afstand tussen 2 C.I.E. bedraagt maximum 2,5 km. De glasvezel convertor is geschikt voor optische vezel van het type Multi Mode en is met ST connectoren voor het aansluiten van de optische vezel uitgerust.

De MD2400 glasvezel convertor RTR – Multi Mode ST vormt het RS485 data signaal van de MD2400 Token-ring om naar een optisch vezel signaal en omgekeerd.