



MODULE DE SIGNALISATION ADRESSABLE DOUBLE EN BOÎTIER - Art. SA6700-100 -

FICHE TECHNIQUE



- 2 modules de signalisation adressable simple avec isolateur dans un seul boîtier
- Tension d'alimentation : 17 – 35Vdc
- Consommation au repos : 500µA@24Vdc par module
- Consommation maximale avec les LED allumées : 2mA@24Vdc par module
- Câblage : à 2 fils, dépendant de la polarité



CONVIENT POUR :
| MD2400SA | MD2400L | MD2400 |



CERTIFICAT EN54-13:
MD2400SA: B-9072-FD-1049 | MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

DESCRIPTION

Le module de signalisation adressable signale l'état d'un contact libre de potentiel NO d'alarme et/ou NF de défaut à un E.C.S. MD2400SA, un E.C.S. MD2400L ou un E.C.S. MD2400.

Dès que le contact est commuté, l'E.C.S. génère le message d'alarme et/ou de défaut correspondant. Le câblage entre le module de signalisation adressable et le contact est contrôlé, à l'aide d'une résistance EOL sur le contact, pour détecter les courts-circuits et les circuits ouverts.

Le module de signalisation adressable est équipé d'un isolateur de court-circuit intégré et est alimenté par le circuit en boucle. Le réglage de l'adresse se fait au moyen d'un commutateur DIP.

DONNEES TECHNIQUES

Matériaux	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Dimensions (H x L x P)	60 x 150 x 90 mm
Poids	273 grammes
Classe IP	IP52
Température de fonctionnement	-40°C à +70°C
Humidité relative	0% à 95% (sans condensation ni formation de glace)

Des modifications peuvent être apportées sans préavis