244001RTR-TF-V01-FR

E.C.S. MD2400L
Y COMPRIS MODULE « REDONDANCE DU TOKEN-RING »

FICHE TECHNIQUE

- E.C.S. y compris module pour connecter plusieurs E.C.S. MD2400L et/ou MD2400 en réseau
- Capacité de l'E.C.S. : 1, 2 ou 3 circuits en boucle avec jusqu'à 126 adresses par circuit
- Dimensions (H x L x P): (655+285) x 410 x 140mm
- Equipé d'un écran tactile couleur de 7"
- Alimentation interne : 27V 1A+0,6A
- Batteries (non incluses): 2x 12V 12Ah – Genesis

CERTIFICAT EN54-13 : MD2400: B-9072-FD-954

DESCRIPTION

L'E.C.S. MD2400L, centrale analogique & adressable pour la détection et l'alarme incendie dans les bâtiments, est construite suivant les normes européennes EN54-2:1997/A1:2006 et EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006.

L'E.C.S. MD2400L a une capacité maximale de 3 circuits en boucle. Un maximum de 126 composants peut être raccordé à chaque circuit. La programmation de l'E.C.S. s'effectue au moyen du logiciel de configuration MD2400 sous licence.

Le module « Redondance du Token-ring » permet de connecter l'E.C.S. MD2400L avec jusqu'à 31 autres E.C.S. MD2400L et/ou E.C.S. MD2400 en réseau et de connecter maximum 2 consoles de commandes redondantes à l'E.C.S. MD2400L. Le module « Redondance du Token-ring » est monté dans un boîtier séparé.

L'E.C.S. MD2400L est équipé de 10 relais, dont 2 sorties surveillées, 1 relais Fail-safe pour « Défaut général », 1 relais pour « Défaut Alimentation » et 6 relais programmables avec contact inverseur libre de potentiel.

DONNEES TECHNIQUES

Matériaux	Boîtier en matière synthétique
Couleur	RAL7035
Classe IP	IP65
Tension d'alimentation	230Vac 50Hz
Bus de communication	• RS485 bus (XP95 cartes à réseau) • RS485 I/O bus • RS485 token bus • RS232 bus (connexion avec PC) • RS485 EAM bus (connexion avec logiciel graphique)
Consommation au repos	236mA avec 1 carte à réseau XP95
Consommation en alarme	438mA avec 1 carte à réseau XP95
Consommation maximale au repos (Imax A)	500mA@27Vdc
Consommation maximale en alarme (Imax B)	1A@27Vdc
Charge maximale sorties surveillées	15 ROSHNI RoLP sirènes par sorties

Des modifications peuvent être apportées sans préavis

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte
www.limotec.be