

XP95 THERMISCHE DETECTOR 90°C (CS) - Art. 085005

TECHNISCHE FICHE



- Thermische detector 90°C (CS) zonder sokkel
- Werkingsprincipe: eenvoudige NTC thermistor
- Voedingsspanning: 17 – 28Vdc
- Verbruik in rust: 300µA
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsonafhankelijk



GESCHIKT VOOR:
| MD2400L | MD2400 |



EN54-13 CERTIFICAAT:
MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De XP95 thermische detector 90°C (CS) is een analoog, adresseerbare branddetector, compatibel met de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400.

De XP95 thermische detector 90°C (CS) controleert de temperatuur door gebruik te maken van een eenvoudige thermistor, die een uitgangsspanning genereert die evenredig is aan de externe luchttemperatuur. De alarmwaarde is op 90°C ingesteld.

- Ideaal voor omgevingen die vuil of rokerig onder normale omstandigheden.
- Ongevoelig voor wind en luchtdruk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Behuizing: wit brandvertragend polycarbonaat V-0 (UL94) Klemmen: vernikkeld roestvrij staal
Afmetingen (Ø x H)	100 x 42 mm
Gewicht	105 gram
Verbruik alarm LED	4mA
Alarmindicatie	1 rode LED die oplicht ingeval van alarm
IP klasse	IP54
Werkings temperatuur	-20°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden