

XP95 STUURMODULE VOOR SIRENES VOOR DIN-RAIL

- Art. 085343 -

TECHNISCHE FICHE



- Stuurmodule voor sirenes
- Wordt gebruikt om de werking van een externe sirenekring te bewaken
- Voedingsspanning: 17 – 28Vdc
- Verbruik in rust: 1,9mA@24Vdc met 10kΩ EOL
- Verbruik in storing: 3,6mA@24Vdc
- Maximum belasting sirenekring: 5A@35Vdc
- Bekabeling: 4-draads



GESCHIKT VOOR:
| MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De XP95 stuurmodule voor sirenes wordt gebruikt om de werking van een externe sirenekring te bewaken en de status ervan aan de C.I.E. MD2400L of de C.I.E. MD2400 te rapporteren.

De XP95 stuurmodule voor sirenes wordt 4-draads bekabeld, 2 draden voor de 24Vdc voedingsspanning en 2 draden voor het XP95 circuit in lusvorm. De bekabeling tussen de XP95 stuurmodule voor sirenes en de sirenekring wordt, met behulp van een EOL weerstand op de laatste sirene, op kortsluiting en openlijn gecontroleerd. De C.I.E. zal een storingsmelding genereren van zodra er een kortsluiting of een openlijn op de bekabeling van de sirenekring wordt gedetecteerd.

De XP95 stuurmodule voor sirenes is uitgerust met een ingang om de status van een eventuele externe voeding aan de C.I.E. te melden. De adresinstelling gebeurt door middel van een DIP switch.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Polycarbonaat
Kleur	Groen
Afmetingen (H x B x D)	110 x 107 x 20mm
Gewicht	95 gram
Externe voeding	12 – 35Vdc
EOL weerstand	10kΩ
IP klasse	IP20
Werkings temperatuur	-20°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95%RH (zonder condensatie of ijsvorming)

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden