

MD2400 GLASVEZEL CONVERTOR RTR SINGLE MODE ST — VERSIE 2 - Art. 244301 -

TECHNISCHE FICHE



- Afmetingen (H x B x D): 100,5 (zonder connectoren) x 90 x 22 mm
- Afmetingen DIN-rail montage (H x B x D) : 100,5 (zonder connectoren) x 90 x 42 mm
- Type optische vezel: Single Mode / G 652
- Typische glasvezel afstand : Max 20 Km
- Golfte: 1310 nm
- Type glasvezel connectoren: ST
- Voedingsspanning: 12 – 48Vdc
- Verbruik: 68mA@24Vdc
- Werkingstemperatuur: 0°C tot +60°C
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RH (zonder condensatie)



GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De MD2400 glasvezel convertor RTR – Single Mode ST Versie 2 wordt gebruikt voor de verbinding, via glasvezel, van de redundante Token-ring tussen de C.I.E. MD2400L en/of de C.I.E. MD2400.

De afstand tussen 2 C.I.E. bedraagt maximum 20km. De glasvezel convertor is geschikt voor optische vezel van het type Single Mode en is met ST connectoren voor het aansluiten van de optische vezel uitgerust.

De MD2400 glasvezel convertor RTR – Single Mode ST Versie 2 vormt het RS485 data signaal van de MD2400 Token-ring om naar een optisch vezel signaal en omgekeerd.

De MD2400 glasvezel convertor RTR – Single Mode ST Versie 2 is niet compatibel met alle vorige types van MD2400 Single Mode glasvezel convertors. Hybride token-ring verbindingen met oude en nieuwe convertors worden niet toegestaan.