



DS24VDC550 – OPÉRATEUR À CRÉMAILLÈRE **24VDC – 650N – 0,8A – 55CM** **- Art. 730120 -**

FICHE TECHNIQUE



- Tension d'alimentation : 24Vdc
- Consommation : 20W
- Indice IP : IP65
- Force de traction et de poussée : 650N
- Vitesse de fonctionnement : 8mm/sec
- Course : 550mm
- Interrupteur de fin de boucle électronique

BESCHRIJVING

Les moteurs DS24VDC sont des moteurs électriques qui assurent, au moyen d'une crémaillère, un mouvement linéaire. Ces moteurs se prêtent très bien à la commande de volets et exutoires de fumée dans les installations RWA.

Dans le boîtier se trouve un interrupteur de fin de boucle électronique et un filtre contre les interférences. Le boîtier pour la crémaillère est fabriqué en aluminium anodisé. La crémaillère est fabriquée en acier galvanisé C34 et a une section de 10x10mm. Le boîtier du moteur est composé de 2 éléments en plastique ABS résistant aux chocs. Entre ceux-ci, un colmatage est présent ce qui assure au moteur un indice de protection IP65.

En fonction de l'ouverture souhaitée de l'exutoire de fumée, des moteurs à crémaillère avec différentes longueurs de course (35cm à 75cm) sont disponibles. Les moteurs à crémaillère sont fournis avec un support de montage.