

C.I.E. MD644 CONVENTIONELE CENTRALE VOOR BRANDDETECTIE

TECHNISCHE FICHE



- Standaard uitgerust met 4 circuits
- Afmetingen (H x B x D): 253 x 327 x 100mm
- Ingebouwde voeding: 27V 0,8A+0,25A
- Verbruik in rust: 110mA
- Extra stroomverbruik: maximum 200mA
- Batterijen (niet inbegrepen): 2x 12V 2,3Ah – Genesis

BESCHRIJVING

De C.I.E. MD644, conventionele centrale voor branddetectie en brandwaarschuwing in gebouwen, is overeenkomstig de Europese Normen EN54-2:1997/A1:2006 en EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006 opgebouwd.

De C.I.E. MD644 is gemonteerd in een kunststof behuizing en uitgerust met 4 circuits die, in geval van een brandalarm of storing, een gemeenschappelijke beveiligde uitgang en gemeenschappelijke spanningsloze wisselcontacten aansturen.

Elk circuit beschikt over een individuele aanduiding voor brand, storing en uit dienst en een druktoets voor het uit dienst plaatsen van het circuit.

De C.I.E. MD644 beschikt over 2 bedieningsniveaus die met behulp van de sleutelschakelaar "Bediening" worden ingesteld.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Kunststof onderbouw met ABS bedieningsfront
Netvoeding	230Vac 50Hz
Secundaire voeding	27Vdc
Kortsluitbeveiliging	Zekering 200mA (Fast) per circuit
Ingebouwde relaisprint	• 1 beveiligde uitgang 500mA • 1 dubbel spanningsloos wisselcontact 3A/230Vac • 1 spanningsloos wisselcontact 1A/30Vdc • 3 transistor uitgangen
Maximum belasting beveiligde uitgang	10 ROSHNI RoLP sirenes

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden