





BEKABELINGSSCHEMA ASCARI COMPACT ZOEMER

OPM.: VOLGENS HET ARAB (art.52.10) DIENEN VOOR WAARSCHUWING EN ALARM (EVACUATIE) TWEE APARTE TOESTELLEN (vb: SIRENE (ALARM) - ZOEMERS (WAARSCHUWING)) EN EEN GESCHIEDEN BEKABELING GEBRUIKT TE WORDEN.

1) Bekabelingsschema voor toon 1:




OP DE LAATSTE ZOEMER
EINDELUSWEERSTAND
VAN 10K PLAATSEN






AANSLUITEN OP EEN
LIMOTEC OVERWAAKTE
SIRENEKRINGUITGANG

TOON 1: ALTERNEREND TOON 2: CONTINU (PRIORITAIR)

2) Bekabelingsschema voor toon 2:



OP DE LAATSTE ZOEMER
EINDELUSWEERSTAND
VAN 10K PLAATSEN



TOON 2
+
-
TOON 1

ASCARI COMPACT

REF 900048AR

BEKABELING:

Min. 2 x 1.5mm² aan te passen in functie van
het aantal sirenes en de lengte van de kabel.
(BRANDVRIJE KABEL - Rf - 1h)

ASCARI COMPACT

REF 900048AR

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC NV, BOSSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TBRBN09	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	0	
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	29/03/2011		