

ORBIS OPTISCHE ROOKMELDER - Art. 065320

TECHNISCHE FICHE



- Optische rookdetector zonder sokkel
- Werkingsprincipe: lichtverstrooiing
- Voedingsspanning: 8,5 – 33Vdc
- Verbruik in rust: 95µA@24Vdc
- Verbruik in alarm: 20mA@12Vdc – 40mA@24Vdc
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsafhankelijk



GESCHIKT VOOR: | MD644 | MD300 |

BESCHRIJVING

De ORBIS optische rookdetector is een conventionele detector samengesteld uit een witte, polycarbonaat behuizing.

Optische rookdetectors werden altijd al erkend als geschikte detectoren voor algemeen gebruik en zijn bijzonder geschikt voor smeulbranden en vluchtroutes. ORBIS optische rookdetectors zijn ontworpen om de hoeveelheid valse alarmen door overgevoeligheid voor voorbijgaande verschijnselen aanzienlijk te verminderen.

- Verbeterde gevoeligheid voor zwarte rook.
- Compensatie voor de opbouw van verontreiniging
- Extra bevestiging van de aanwezigheid van rook voordat een alarmsignaal wordt gegeven

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Behuizing: polycarbonaat Klemmen: roestvrij staal
Afmetingen (Ø x H)	97 x 31 mm
Gewicht	75 gram
Alarmindicatie	360° zichtbare rode alarm LED
IP klasse	IP44
Werkings temperatuur	-40°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 98% (zonder condensatie of ijsvorming)
Windsnelheid	Ongevoelig voor wind

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden