

SERIES 65 DÉTECTEUR THERMIQUE CS - Art. 065033

FICHE TECHNIQUE



- Détecteur thermique CS sans socle
- Seuil d'alarme fixe de 100°C
- Tension d'alimentation : 9 – 33Vdc
- Consommation au repos : 45µA@24Vdc
- Consommation en alarme : 17mA@9Vdc – 52mA@24Vdc
- Câblage : à 2 fils, indépendant de polarité



CONVIENT POUR : | MD644 | MD300 |

DESCRIPTION

Le détecteur thermique CS de la SERIES 65 est un détecteur conventionnel composé d'un boîtier blanc en polycarbonate autoextinguible

Le détecteur thermique CS de la SERIES 65 utilise une seule thermistance NTC qui fournit une tension proportionnelle à la température de l'air ambiant. Ce détecteur ne passe à l'état d'alarme que lorsqu'un seuil d'alarme fixe de 100°C est dépassé.

- Peut être utilisé dans des applications où les détecteurs de fumée ne conviennent pas
- Idéal pour les environnements sales, enfumés ou étouffants dans des conditions normales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Boîtier : polycarbonate V-0 (UL94) Bornes : acier inoxydable nickelé
Dimensions (Ø x H)	100 x 42 mm
Poids	80 grammes
Indication d'alarme	LED rouge s'allumant en cas d'alarme
Classe IP	IP23D
Température de fonctionnement	-20°C à +90°C
Humidité relative	0% à 95% (sans condensation ou formation de glace)
Vitesse du vent	Insensible au vent

Des modifications peuvent être apportées sans préavis