

ADRESSEERBARE DRUKKNOP IP67 ROOD - Art. SA58200-951

TECHNISCHE FICHE



- Waterdichte adresseerbare drukknop met ingebouwde kortsluitisolator
- Voedingsspanning: 17 – 28Vdc
- Verbruik in rust: 100µA@24Vdc
- Verbruik in alarm: 4mA
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsafhankelijk



GESCHIKT VOOR:
| MD2400SA | MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De waterdichte adresseerbare drukknop is compatibel met de C.I.E. MD2400SA, de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400 en is uitgevoerd in een rode kunststof behuizing.

De waterdichte adresseerbare drukknop is bedoeld voor buitentoepassingen of ruimten waar het binnendringen van water of een hoge vochtigheidsgraad een probleem is

De drukknop is uitgerust met een kortsluitisolator die de werking ervan waarborgt in geval van een kortsluitsluiting op het circuit in lusvorm. De werking van de kortsluitisolator wordt aangegeven door een continu gele LED.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Polycarbonaat
Kleur	Rood
Afmetingen (H x B x D)	114 x 114 x 14 mm
Montage	Opbouw
Gewicht	325 g
IP klasse	IP67
Werkings temperatuur	-30°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)
Aansluitklemmen	Schroefklemmen tot 2,5mm ²