



MD2400 BEDIENINGSCONSOLE

- Art. 241102NF -

TECHNISCHE FICHE



- Afmetingen (H x B x D): 253 x 327 x 54mm
- Voedingsspanning: 27Vdc
- Werkspanning: 5Vdc
- Verbruik in rust: 60mA
- Verbruik in alarm: 125mA



GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400L |



EN54-13 CERTIFICAAT: MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De MD2400 bedieningsconsole biedt de mogelijkheid om de informatie afkomstig van de C.I.E. MD2400L of de C.I.E. MD2400 op verschillende locaties in het gebouw weer te geven. Een bedieningsconsole met redundantie dient enkel aan de hoofdingang(en) van het gebouw en aan de ingang(en) gebruikt door de hulpdiensten te worden voorzien.

De MD2400 bedieningsconsole is in een kunststof behuizing gemonteerd en bevat alle noodzakelijke onderdelen voor de uitlezing van de alarm- en storingsmeldingen, de opvraging van gegevens, het uitvoeren van de basisfuncties en het instellen van enkele systeemparemeters.

Alle meldingen worden op een LCD display (4x40 karakters) weergegeven. De MD2400 bedieningsconsole is standaard uitgerust met een sleutelschakelaar voor evacuatie.

De communicatie tussen de C.I.E. MD2400L of de C.I.E. MD2400 en de MD2400 bedieningsconsole gebeurt door middel van de RS485 I/O bus. Er kunnen maximum 8 MD2400 bedieningsconsoles door de centrale verwerkingseenheid worden beheerd.

De adressering van de MD2400 bedieningsconsoles gebeurt binair door middel van een DIP-switch.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden