

C.I.E. MD300 CONVENTIONELE CENTRALE VOOR BRANDDETECTIE

TECHNISCHE FICHE



- Standaard uitgerust met 16 circuits
- Afmetingen (H x B x D): 470 x 410 x 150mm
- Ingebouwde voeding: 27V 1A+0,6A
- Verbruik in rust: 190mA (zonder backlight) – 220mA (met backlight)
- Extra stroomverbruik: maximum 750mA
- Batterijen (niet inbegrepen): 2x 12V 12Ah – Genesis

BESCHRIJVING

De C.I.E. MD300, conventionele centrale voor branddetectie en brandwaarschuwing in gebouwen, is overeenkomstig de Europese Normen EN54-2:1997/A1:2006 en EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006 opgebouwd.

De C.I.E. MD300 is in een kunststof behuizing met transparante deur gemonteerd en standaard uitgerust met 16 circuits. Het bedieningsfront bevat een LCD met aanraakscherm en vier capacitieve toetsen voor de bediening van de centrale. De C.I.E. MD300 beschikt over 2 bedieningsniveaus, het tweede niveau is met een paswoord beveiligd.

Elke toestand van de centrale wordt via het LCD en door middel van algemene LED signalisaties weergegeven. De laatste 250 meldingen en uitgevoerde handelingen worden in een niet-vluchtig geheugen opgeslagen. De inhoud van het logboek kan via het LCD worden opgevraagd.

De C.I.E. MD300 is uitgerust met een RS485 I/O bus voor de aansluiting van bijkomende herhaalborden en/of externe relaiskaarten en met een RS232 uitgang voor de programmatie van de centrale met behulp van de MD300 configuratiesoftware met licentie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Zelfdovende kunststof behuizing
Netvoeding	230Vac 50Hz
Secundaire voeding	27Vdc
Kortsluitbeveiliging	Softwarematig gecontroleerd
Ingebouwde relaisprint	• 3 beveiligde uitgangen • 5 dubbele spanningsloze wisselcontacten 2A/30Vac
Maximum belasting beveiligde uitgang	500mA per uitgang

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden