



ELECTRO-AIMANT KENDRION - Art. KH900062

FICHE TECHNIQUE



- Électro-aimant avec support (15 cm) pour montage au sol ou au mur
- Tension d'alimentation : 24Vdc
- Force de traction : 400N/40kg
- Consommation : 75mA@24Vdc
- Classe IP: IP54



APPROPRIÉ POUR :
MD644 | MD300 | MD2400SA | MD2400L | MD2400



CERTIFICAT EN54-13 :
MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

DESCRIPTION

L'électro aimant KENDRION KH900062 est conforme à la norme européenne EN1155:1997+A1:2002.

L'électro aimant est utilisé pour maintenir les portes coupe-feu ouvertes de manière sûre et fiable, avec une consommation minimale et une force de traction élevée. L'électro-aimant convient pour un montage au sol ou au mur et est monté sur un support en acier.

Electro-aimant livré avec contre-plaque réglable. Conversion rapide du montage au sol au montage mural.

L'alimentation des électro-aimants est assurée par une alimentation séparée certifiée EN54-4.

DONNEES TECHNIQUES

Déclaration de Performance (DoP)	0015-CPR
Dimensions aimant avec support	90 x 80 x (150/175) mm
Dimensions contre-plaque	55 x 55 x 50 mm
Puissance	1,6 Watt
Température de fonctionnement	-5°C à +35°C