

ADRESSEERBAAR ROOD FLITSLICHT voor muurmontage zonder sokkel - 6 meter – EN54-23 - Art. 085451 -

TECHNISCHE FICHE



- Adresseerbaar rood flitslicht voor muurmontage - 6 meter - EN54-23
- Voedingsspanning: 17 – 28Vdc
- Verbruik in rust: 280µA
- Verbruik met aangestuurde flitslicht: 16mA
- Flitsfrequentie: 0,5Hz
- XP95 sokkel (085006 of 085010) niet inbegrepen



GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |



EN54-13 CERTIFICAAT : MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De adresseerbaar rood flitslicht voor muurmontage – 6meter – EN54-23 is compatibel met de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400.

De adresseerbare rood flitslicht kan worden gebruikt als aanvulling op hoorbare alarmgevers, waarbij de hoorbaarheid van het geluidssignaal gedeeltelijk kan worden afgedekt door omgevingsgeluid. De adresseerbare rood flitslicht kan ook worden gebruikt als alarmgever in gebouwen waar doven en slechthorenden aanwezig zijn.

De adresseerbare rood flitslicht wordt aangesloten op het XP95 circuit in lus vorm met behulp van een standaard XP95-sokkel of met behulp van een XP95-sokkel met ingebouwde kortsluitisolator en wordt ingesteld met een uniek adres uit het XP95-bereik tussen adres 1 en 126.

Het maximum aantal adresseerbare rood flitslicht dat kan worden aangesloten op een circuit in lus vorm hangt af van het type XP95 netkaart dat wordt gebruikt (standaard of hoge belasting) en het totale aantal componenten dat is aangesloten op de circuit in lus vorm.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Polycarbonaat
Afmetingen (Ø x H)	100 x 148 mm (zonder sokkel)
Flitsfrequentie	0,5 Hz
Montage hoogte	2,4 m max
Gedekte ruimte	2,4 x 6 x 6 m = 86,4 m ²
Aansturing	Individueel
IP klasse	IP54 (enkel geschikt voor gebruik binnen)
Werkings temperatuur	-15°C tot +55°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)
Bekabeling	2-draads, polariteitsafhankelijk