

SERIES 65 THERMISCHE DETECTOR CS - Art. 065033

TECHNISCHE FICHE



- Thermische detector CS zonder sokkel
- Vast ingestelde alarmdrempel van 100°C
- Voedingsspanning: 9 – 33Vdc
- Verbruik in rust: 45µA@24Vdc
- Verbruik in alarm: 17mA@9Vdc – 52mA@24Vdc
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsonafhankelijk



GESCHIKT VOOR : | MD644 | MD300 |

OMSCHRIJVING

De SERIES 65 thermische detector CS is een conventionele detector samengesteld uit een witte, zelfdovende polycarbonaat behuizing.

De SERIES 65 thermische detector CS maakt gebruik van een enkele NTC thermistor, die een spanning levert evenredig met de temperatuur van de omgevingslucht. Deze detector schakelt enkel naar de alarmtoestand bij het overschrijden van een vast ingestelde alarmdrempel van 100°C.

- Kan worden gebruikt voor toepassingen waar rookmelders ongeschikt zijn.
- Ideaal voor omgevingen die onder normale omstandigheden vuil, rokerig of broeierig zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Behuizing: wit polycarbonaat V-0 (UL94) Klemmen: vernikkeld roestvrij staal
Afmetingen	100 x 42 mm
Gewicht	80 gram
Alarmindicatie	Rode LED die oplicht ingeval van alarm
IP klasse	IP23D
Werkings temperatuur	-20°C tot +90°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% (zonder condensatie of ijsvorming)
Windsnelheid	Ongevoelig voor wind

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden