

XP95 I.S. DRUKKNOP ROOD - Art. 085504

TECHNISCHE FICHE



- Intrinsiek veilige (I.S.) drukknop rood
- Classificatie: Ex II 1G – EEx ia IIC T5
- Voedingsspanning: 14 – 22Vdc
- Verbruik in rust: 300µA
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsafhankelijk



GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |



EN54-13 CERTIFICAAT : MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De XP95 I.S. drukknop is compatibel met de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400.

De XP95 intrinsiek veilige (I.S.) drukknop is ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en wordt steeds in combinatie met een XP95 zener barrier en een 1-kanaal protocol omvormer gebruikt.

De XP95 I.S. drukknop is uitgevoerd in een waterdichte rode kunststof behuizing en dient voor de manuele melding bij het vaststellen van een brandgevaar. De drukknop is uitgerust met een LED die rood oplicht in geval van activering.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Polycarbonaat
Kleur	Rood
Afmetingen (H x B x D)	975 x 93 x 71 mm
Montage	Opbouw
Gewicht	240 gram
IP klasse	IP67
Werkings temperatuur	-20°C tot +40°C (T5)
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)