

XP95 1-KANAAL PROTOCOL OMVORMER - Art. 085506

TECHNISCHE FICHE



- Dient altijd in combinatie met de XP95 I.S. brandmelders te worden gebruikt
- De XP95 1-kanaal protocol omvormer wordt in de veilige zone geïnstalleerd om de integriteit van de communicatie tussen het XP95 circuit in lusvorm en de aangesloten XP95 I.S. brandmelders te garanderen
- Voedingsspanning: 19 – 28Vdc
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsafhankelijk



GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |



EN54-13 CERTIFICAAT : MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De XP95 1-kanaal protocol omvormer is compatibel met de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400 en zorgt voor de omvorming van het protocol tussen het standaard XP95 circuit in lusvorm en de XP95 I.S. brandmelders in de explosiegevaarlijke ruimte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (H x B x D)	92,5 x 110 x 20mm
Gewicht	100 gram
Uitgangsspanning naar Zener barrière	16,5 tot 19Vdc
Ingangsstroom	1mA
Uitgangsstroom naar Zener barrière	0,2 tot 30mA
Werkings temperatuur	-20°C tot +60°C
Relatieve vochtigheid	10% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden