



MD300 HERHAALBORD MET EVACUATIESCHAKELAAR - Art. 030150 -

TECHNISCHE FICHE



- Materialen: kunststof onderbouw met ABS bedieningsfront
- Afmetingen (H x B x D): 253 x 327 x 54mm
- Voedingsspanning: 27Vdc
- Verbruik in rust: 125mA@27Vdc
- Verbruik in alarm: 200mA@27Vdc

BESCHRIJVING

Het MD300 herhaalbord is geschikt voor gebruik in combinatie met de C.I.E. MD300 en laat toe om de actuele toestand van de C.I.E. MD300 op meerdere locaties in het gebouw weer te geven.

Het MD300 herhaalbord wordt serieel vanuit de C.I.E. MD300 aangestuurd. Er kunnen maximum 8 herhaalborden op de I/O bus van de C.I.E. MD300 worden aangesloten.

Het MD300 herhaalbord is standaard uitgerust met een rode LED "Brandalarm" per circuit, 3 gele LED voor "Stilte", "Algemene storing" en "Algemeen uit dienst", een groene LED "In bedrijf", een groene druktoets "Stilte" en een sleutelschakelaar voor "Evacuatie". Door middel van een interne jumper kan de functie "Stilte" op het MD300 herhaalbord als "Stilte Algemeen" of "Stilte Lokaal" worden ingesteld.