



## KENDRION ELECTRO-AIMANT 40KG - Art. KH900061

### FICHE TECHNIQUE



- Électro-aimant pour montage mural
- Tension d'alimentation : 24Vdc
- Force de traction : 400N/40kg
- Consommation : 75mA@24Vdc
- Classe IP: IP54



CONVIENT POUR :

| MD644 | MD300 | MD2400SA | MD2400L | MD2400 |



**CERTIFICAT EN54-13 :**

**MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954**

#### DESCRIPTION

L'électro aimant KENDRION KH900061 est conforme à la norme européenne EN1155:1997+A1:2002.

L'électro aimant est utilisé pour maintenir les portes coupe-feu ouvertes de manière sûre et fiable, avec une consommation minimale et une force de traction élevée. L'électro-aimant est équipé d'un bouton de déverrouillage manuel et convient pour un montage mural.

L'alimentation des électro-aimants est assurée par une alimentation séparée certifiée EN54-4.

#### DONNEES TECHNIQUES

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Dimensions aimant             | 110 x 85 x 38 mm |
| Dimensions contre-plaque      | 55 x 55 x 50 mm  |
| Puissance                     | 1,6 Watt         |
| Température de fonctionnement | -5°C à +35°C     |