



# MD300 TABLEAU RÉPÉTITEUR AVEC CLÉ D'ÉVACUATION

## - Art. 030150 -

### FICHE TECHNIQUE



- Matériaux : sous-structure en plastique avec panneau de commande en ABS
- Dimensions (H x L x P) : 253 x 327 x 54 mm
- Tension d'alimentation : 27Vdc
- Consommation au repos : 125mA@27Vdc
- Consommation en alarme : 200mA@27Vdc

#### DESCRIPTION

Le tableau répétiteur MD300 peut être utilisé avec l'E.C.S. MD300 et permet d'afficher l'état actuel de l'E.C.S. MD300 à plusieurs endroits dans le bâtiment.

Le tableau répétiteur MD300 est commandé en série à partir de l'E.C.S. MD300. Un maximum de 8 tableaux répétiteurs peut être connecté au bus I/O de l'E.C.S. MD300.

En standard, le tableau répétiteur MD300 est équipé d'une LED rouge « Alarme incendie » par circuit, de 3 LED jaunes pour « Silence », « Défaut général » et « Hors service général », d'une LED verte « En service », d'une touche de commande verte « Silence » et d'un interrupteur à clé pour « Evacuation ». Au moyen d'un cavalier interne, la fonction « Silence » sur le tableau répétiteur MD300 peut être réglée comme « Silence Général » ou comme « Silence Local ».