

## Voeding 24Vdc 2A in behuizing - EN54-4

### Technische fiche



De externe 24Vdc voedingen zijn overeenkomstig de Europese Norm EN54-4. Deze externe voedingen voeren de vereiste controles uit, zoals controle van de aanwezigheid van de netspanning en van de batterijen. Eender welke storing wordt visueel op het front van de voedingskast, door middel van een afzonderlijke LED voor netspanning, batterijen of auxiliaire uitgang en door middel van een afzonderlijk spanningsloos wisselcontact, gemeld. De nodige accessoires voor het aansluiten van de batterijen en enkele reserve zekeringen worden standaard met de externe voedingen meegeleverd.

BESCHRIJVING	VOEDING 24VDC 2A IN BEHUIZING - EN54-4
Code	095402B1
EG conformiteitsverklaring	0333-CPR-075229
Materiaal	Behuizing in plaatstaal - deksel in ABS
Afmetingen (HxBxD)	248x322x126mm
IP klasse	IP30
Werkings temperatuur	-5°C tot +40°C
Relatieve vochtigheid	20% tot 95% (zonder condensatie of ijsvorming)
Netvoeding	230Vac (± 15%) - 47 tot 63Hz
Auxiliaire uitgangen	Totaal verbruik voor de 2 uitgangen - 24V (nominaal) 2A (I Max b)
Batterijen (niet inbegrepen) - Type	2x 12V 7Ah of 2x 12V 12Ah - Yuasa
Uitgangen	- 1 spanningsloos wisselcontact fout netvoeding - 1 spanningsloos wisselcontact fout batterijen - 1 spanningsloos wisselcontact fout auxiliaire uitgang
Aansluitpunten	Schroefklemmen